


TiNコートハイスドリルレギュラ形
TiN Coated Drill Regular Length

EX-GDR

切削条件 Cutting
Conditions | P.431X形シンニング
X thinning
(DC < 4)R形シンニング
R thinning
(4 ≤ DC)

汎用性が高く、直径4～5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
Non-step processing to depth 4~5 times the hole diameter allows this drill to be used for numerous high speed applications.

※φ13超えはフラット付ストレートシャンクとなっておりますが、在庫無くなり次第ブレイクシャンクに変更となります。
※ For shank size over 13mm, shank geometry "with flat on shank" is changed to "without flat on shank" accordingly.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
60520	2				28.7	0.5	●	4	1,610
62120	2.05	24	56		28.8	0.5	●	4	1,900
60521	2.1				28.9	0.5	●	4	1,900
62121	2.15				29	0.5	●	4	1,900
60522	2.2				29.1	0.5	●	4	1,900
62122	2.25	27	59		29.2	0.5	●	4	1,900
60523	2.3				29.3	0.5	●	4	1,900
62123	2.35				29.4	0.5	●	4	1,900
60524	2.4				29.5	0.6	●	4	1,900
62124	2.45				29.6	0.6	●	4	1,900
60525	2.5				29.7	0.6	A ●	4	1,850
62125	2.55	30	62	3	29.8	0.6	B ●	4	1,900
60526	2.6				29.8	0.6	A ●	4	1,850
62126	2.65				29.9	0.6	B ●	4	1,900
60527	2.7				30	0.6	A ●	4	1,850
62127	2.75				30.1	0.6	B ●	4	1,900
60528	2.8				30.2	0.7	A ●	4	1,850
62128	2.85	33	65		30.3	0.7	B ●	4	1,900
60529	2.9				30.3	0.7	A ●	4	1,850
62129	2.95				30.4	0.7	B ●	5	1,900
60530	3				30.5	0.7	A ●	5	1,850
62130	3.05				28.8	0.7	B ●	6	2,270
60531	3.1				28.9	0.7	A ●	7	2,220
62131	3.15				29	0.7	B ●	7	2,270
60532	3.2				29.1	0.7	A ●	7	2,220
62132	3.25	36	68		29.2	0.8	B ●	7	2,270
60533	3.3				29.2	0.8	A ●	7	2,220
62133	3.35				29.3	0.8	B ●	7	2,270
60534	3.4				29.5	0.8	A ●	7	2,220
62134	3.45				29.6	0.8	B ●	7	2,270
60535	3.5				29.7	0.8	A ●	7	2,220
62135	3.55				29.8	0.8	B ●	7	2,490
60536	3.6				29.9	0.8	A ●	7	2,400
62136	3.65	39	71	4	30	0.9	B ●	7	2,490
60537	3.7				30.1	0.9	A ●	7	2,400
62137	3.75				30.2	0.9	B ●	7	2,490
60538	3.8				30.3	0.9	A ●	7	2,400
62138	3.85				30.3	0.9	B ●	8	2,490
60539	3.9				30.3	0.9	A ●	8	2,400
62139	3.95				30.4	0.9	B ●	8	2,490
60540	4				30.5	0.9	A ●	8	2,400
62140	4.05				36	0.9	B ●	15	2,780
60541	4.1				36.1	1	A ●	15	2,680
62141	4.15				36.2	1	B ●	15	2,780
60542	4.2				36.3	1	A ●	15	2,680
62142	4.25				36.3	1	B ●	15	2,780
60543	4.3				36.5	1	A ●	15	2,680
62143	4.35				37.1	1	B ●	15	2,780
60544	4.4				37.2	1	A ●	15	2,680
62144	4.45	47	91	6	37.3	1	B ●	15	2,780
60545	4.5				37.3	1	A ●	15	2,680
62145	4.55				37.4	1.1	B ●	16	3,150

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
60546	4.6				37.6	1.1	A ●	16	3,080
62146	4.65	47	91		37.6	1.1	B ●	17	3,150
60547	4.7				37.7	1.1	A ●	16	3,080
62147	4.75				37.8	1.1	B ●	16	3,150
60548	4.8				37.9	1.1	A ●	16	3,080
62148	4.85				38	1.1	B ●	17	3,150
60549	4.9				38.7	1.1	A ●	17	3,080
62149	4.95				38.7	1.2	B ●	17	3,740
60550	5				38.8	1.2	A ●	17	3,640
62150	5.05				38.9	1.2	B ●	17	3,740
60551	5.1				39	1.2	A ●	17	3,640
62151	5.15				39.1	1.2	B ●	17	3,740
60552	5.2				39.2	1.2	A ●	17	3,640
62152	5.25				39.5	1.2	B ●	18	3,740
60553	5.3				39.7	1.2	A ●	17	3,640
62153	5.35				39.8	1.2	B ●	17	3,740
60554	5.4				39.9	1.3	A ●	18	3,640
62154	5.45				40	1.3	B ●	18	3,740
60555	5.5				39.8	1.3	A ●	19	3,640
62155	5.55				40	1.3	B ●	18	4,060
60556	5.6				41.6	1.3	A ●	19	3,960
62156	5.65				41.6	1.3	B ●	19	4,060
60557	5.7				41.7	1.3	A ●	19	3,960
62157	5.75				41.7	1.3	B ●	19	4,060
60558	5.8				41.6	1.4	A ●	19	3,960
62158	5.85				41.7	1.4	B ●	20	4,060
60559	5.9				41.8	1.4	A ●	20	3,960
62159	5.95				41.8	1.4	B ●	20	4,060
60560	6				42	1.4	A ●	20	3,960
62160	6.05				36	1.4	B ●	29	4,540
60561	6.1				36	1.4	A ●	29	4,390
62161	6.15				36.1	1.4	B ●	30	4,540
60562	6.2				36.3	1.4	A ●	29	4,390
62162	6.25				36.3	1.5	B ●	29	4,540
60563	6.3				37.1	1.5	A ●	29	4,390
62163	6.35				37.1	1.5	B ●	30	4,540
60564	6.4				37.9	1.5	A ●	30	4,390
62164	6.45				37.2	1.5	B ●	30	4,540
60565	6.5				37.4	1.5	A ●	30	4,390
62165	6.55				37.4	1.5	B ●	30	4,650
60566	6.6				37.6	1.5	A ●	31	4,540
62166	6.65				37.6	1.6	B ●	31	4,650
60567	6.7				37.7	1.6	A ●	31	4,540
62167	6.75				37.7	1.6	B ●	32	4,650
60568	6.8				37.9	1.6	A ●	32	4,540
62168	6.85				37.9	1.6	B ●	33	4,650
60569	6.9				38.7	1.6	A ●	33	4,540
62169	6.95				38.7	1.6	B ●	33	4,650
60570	7				38.8	1.6	A ●	33	4,540
62170	7.05				38.8	1.6	B ●	34	4,930
60571	7.1				38.9	1.7	A ●	34	4,820
62171	7.15				39	1.7	B ●	34	4,930

直径DC 7.2~12.7 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼		焼入鋼			ステンス 鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ 展伸材	アルミ 合金鋳物	チタン 合金	インコネル	複合材料	マグネ シウム 合金	金属基 複合材料 (MMC)
	Low Carbon Steel Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel	Quenched and Tempered Steel			Stainless Steel	Tool Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum	Aluminum Alloy Casting	Titanium Alloy	Inconel	Composite Material	Magnesium Alloy	Metal Matrix Composites	
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC			CFRP	AZ91D	
EX-GDR	○	○	○	○	○						○	○	○		○	○				○	

前ページより

FROM 直径 DC 2~7.15

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャン径 DCON	シャン長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	単位:mm Unit:mm	
										溝長 LCF	全長 OAL
60572	7.2				39.2	1.7	A ●	34	4,820		
62172	7.25				39.2	1.7	B ●	34	4,930		
60573	7.3				39.6	1.7	A ●	34	4,820		
62173	7.35				39.7	1.7	B ●	34	4,930		
60574	7.4				39.8	1.7	A ●	35	4,820		
62174	7.45				39.9	1.7	B ●	35	4,930		
60575	7.5				41.5	1.7	A ●	35	4,820		
62175	7.55				41.5	1.8	B ●	36	5,130		
60576	7.6				41.6	1.8	A ●	36	4,970		
62176	7.65				41.6	1.8	B ●	37	5,130		
60577	7.7				41.7	1.8	A ●	37	4,970		
62177	7.75				41.7	1.8	B ●	37	5,130		
60578	7.8				41.6	1.8	A ●	38	4,970		
62178	7.85				41.7	1.8	B ●	38	5,130		
60579	7.9				41.8	1.8	A ●	38	4,970		
62179	7.95				41.8	1.9	B ●	38	5,130		
60580	8				42	1.9	A ●	38	4,970		
62180	8.05				42	1.9	B ●	56	5,670		
60581	8.1				42.1	1.9	A ●	56	5,500		
62181	8.15				42.1	1.9	B ●	56	5,670		
60582	8.2				42.3	1.9	A ●	56	5,500		
62182	8.25				42.3	1.9	B ●	57	5,670		
60583	8.3				43	1.9	A ●	57	5,500		
62183	8.35				43.1	1.9	B ●	57	5,670		
60584	8.4				43.2	2	A ●	57	5,500		
62184	8.45				43.2	2	B ●	58	5,670		
60585	8.5				43.3	2	A ●	58	5,500		
62185	8.55				43.4	2	B ●	59	6,020		
60586	8.6				43.5	2	A ●	60	5,860		
62186	8.65				43.6	2	B ●	61	6,020		
60587	8.7				43.7	2	A ●	61	5,860		
62187	8.75				43.7	2	B ●	61	6,020		
60588	8.8				43.8	2.1	A ●	61	5,860		
62188	8.85				43.9	2.1	B ●	61	6,020		
60589	8.9				43.9	2.1	A ●	61	5,860		
62189	8.95				44	2.1	B ●	62	6,020		
60590	9				44.8	2.1	A ●	62	5,860		
62190	9.05				44.8	2.1	B ●	63	6,390		
60591	9.1				45	2.1	A ●	63	6,230		
62191	9.15				45	2.1	B ●	64	6,390		
60592	9.2				45.2	2.1	A ●	64	6,230		
62192	9.25				45.2	2.2	B ●	64	6,390		
60593	9.3				45.2	2.2	A ●	64	6,230		
62193	9.35				45.7	2.2	B ●	64	6,390		
60594	9.4				45.8	2.2	A ●	64	6,230		
62194	9.45				45.9	2.2	B ●	65	6,390		
60595	9.5				47.5	2.2	A ●	65	6,230		
62195	9.55				47.5	2.2	B ●	68	7,030		
60596	9.6				47.6	2.2	A ●	68	6,820		
62196	9.65				47.6	2.2	B ●	68	7,030		
60597	9.7				47.7	2.3	A ●	68	6,820		
62197	9.75				47.7	2.3	B ●	69	7,030		

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャン径 DCON	シャン長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	単位:mm Unit:mm	
										溝長 LCF	全長 OAL
60598	9.8				47.6	2.3	A ●	69	6,820		
62198	9.85				47.8	2.3	B ●	69	7,030		
60599	9.9				47.8	2.3	A ●	69	6,820		
62199	9.95				47.8	2.3	B ●	69	7,030		
60600	10				48	2.3	A ●	70	6,820		
62200	10.05				49	2.3	B ●	89	7,620		
60601	10.1				49.1	2.4	A ●	89	7,410		
62201	10.15				49.1	2.4	B ●	90	7,620		
60602	10.2				49.2	2.4	A ●	90	7,410		
62202	10.25				49.3	2.4	B ●	90	7,620		
60603	10.3				50	2.4	A ●	90	7,410		
62203	10.35				50.1	2.4	B ●	90	7,620		
60604	10.4				50.2	2.4	A ●	90	7,410		
62204	10.45				50.2	2.4	B ●	91	7,620		
60605	10.5				50.4	2.4	A ●	91	7,410		
62205	10.55				50.4	2.5	B ●	93	8,400		
60606	10.6				50.5	2.5	A ●	93	8,210		
62206	10.65				50.7	2.5	B ●	95	8,400		
60607	10.7				50.7	2.5	A ●	96	8,210		
62207	10.75				50.9	2.5	B ●	96	8,400		
60608	10.8				50.8	2.5	A ●	98	8,210		
62208	10.85				51.5	2.5	B ●	98	8,400		
60609	10.9				51.6	2.5	A ●	98	8,210		
62209	10.95				51.7	2.6	B ●	100	8,400		
60610	11				51.7	2.6	A ●	99	8,210		
62210	11.05				51.9	2.6	B ●	100	9,460		
60611	11.1				51.9	2.6	A ●	100	9,210		
62211	11.15				52.1	2.6	B ●	100	9,460		
60612	11.2				52.1	2.6	A ●	100	9,210		
62212	11.25				52.5	2.6	B ●	102	9,460		
60613	11.3				52.6	2.6	A ●	102	9,210		
62213	11.35				52.8	2.6	B ●	102	9,460		
60614	11.4				52.8	2.7	A ●	102	9,210		
62214	11.45				52.9	2.7	B ●	103	9,460		
60615	11.5				54.5	2.7	A ●	103	9,210		
62215	11.55				54.6	2.7	B ●	104	10,300		
60616	11.6				54.6	2.7	A ●	104	9,960		
62216	11.65				54.6	2.7	B ●	105	10,300		
60617	11.7				54.7	2.7	A ●	105	9,960		
62217	11.75				54.7	2.7	B ●	106	10,300		
60618	11.8				54.6	2.8	A ●	106	9,960		
62218	11.85				54.7	2.8	B ●	109	10,300		
60619	11.9				54.8	2.8	A ●	109	9,960		
62219	11.95				54.8	2.8	B ●	110	10,300		
60620	12				55	2.8	A ●	110	9,960		
60621	12.1				55	2.8	B ●	110	11,200		
60622	12.2				55	2.8	A ●	111	11,200		
60623	12.3				55	2.9	A ●	112	11,200		
60624	12.4				55	2.9	B ●	114	11,200		
60625	12.5				55	2.9	A ●	114	11,200		
60626	12.6				55	2.9	B ●	115	11,800		
60627	12.7				55	3	A ●	116	11,800		

直径 DC 12.8~23.1 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
 - = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
 - = 特定代理店在庫品
- Standard stock item
Limited standard stock item
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
 - △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)
- Scheduled to be replaced by new product or successor item
Discontinued item

TiNコートハイスドリルレギュラ形

TiN Coated Drill Regular Length

EX-GDR

切削条件 Cutting Conditions | P.431




汎用性が高く、直径4～5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
Non-step processing to depth 4~5 times the hole diameter allows this drill to be used for numerous high speed applications.



X形シンニング
X thinning
(DC<4)



R形シンニング
R thinning
(4≦DC)



※φ13 超えはフラット付ストレートシャンクとなっておりますが、在庫無くなり次第ブレイクシャンクに変更となります。
※ For shank size over 13mm, shank geometry "with flat on shank" is changed to "without flat on shank" accordingly.

前ページより

単位:mm Unit:mm

FROM 直径DC 7.2~12.7

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
60628	12.8	101	158	12	55	3	●	117	11,800	
60629	12.9				55	3	A	●	118	11,800
60630	13				55	3	●	●	119	11,800
	13.1	85	145	16	48	3.1	□	—	—	
	13.2				48	3.1	—	□	—	—
	13.3				48	3.1	□	□	—	—
	13.4	90	150	16	48	3.1	□	—	—	
60635	13.5				48	3.1	B	●	162	18,500
	13.6				48	3.2	□	□	—	—
	13.7	90	150	16	48	3.2	□	—	—	
	13.8				48	3.2	□	□	—	—
	13.9				48	3.2	□	□	—	—
60640	14	155	155	16	48	3.3	●	165	18,500	
60641	14.1				48	3.3	B	●	171	20,400
	14.2				48	3.3	□	□	—	—
	14.3	95	161	16	48	3.3	—	—	—	
	14.4				48	3.4	□	□	—	—
60645	14.5				48	3.4	B	●	176	20,400
	14.6	161	161	16	50	3.4	□	—	—	
	14.7				50	3.4	□	□	—	—
	14.8				50	3.5	□	□	—	—
	14.9	100	166	16	50	3.5	□	—	—	
60650	15				50	3.5	B	●	244	21,300
	15.1				50	3.5	□	□	—	—
	15.2	106	172	20	50	3.5	□	—	—	
	15.3				50	3.5	□	□	—	—
	15.4				50	3.6	□	□	—	—
	15.5	100	166	16	50	3.6	□	—	—	
60655	15.5				50	3.6	B	●	252	22,900
60656	15.6				50	3.6	B	●	254	22,900
	15.7	106	172	20	50	3.7	□	—	—	
	15.8				50	3.7	□	□	—	—
	15.9				50	3.7	□	□	—	—
60660	16	106	172	20	50	3.7	B	●	261	22,900
	16.1				50	3.8	□	□	—	—
	16.2				50	3.8	□	□	—	—
	16.3	106	172	20	50	3.8	□	—	—	
	16.4				50	3.8	□	□	—	—
	16.5				50	3.8	□	□	—	—
60665	16.5	106	172	20	50	3.8	B	●	270	23,800
	16.6				50	3.9	□	□	—	—
	16.7				50	3.9	□	□	—	—
	16.8	106	172	20	50	3.9	□	—	—	
	16.9				50	3.9	□	□	—	—
	17				50	4	B	●	279	23,800
	17.1	112	178	20	50	4	□	—	—	
	17.2				50	4	□	□	—	—
	17.3				50	4	□	□	—	—
	17.4	112	178	20	50	4.1	□	—	—	
60675	17.5				50	4.1	B	●	294	26,300
60676	17.6				50	4.1	●	●	294	26,300
	17.7	112	178	20	50	4.1	□	—	—	
	17.8				50	4.2	□	□	—	—
	17.9				50	4.2	□	□	—	—

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
60680	18	112	178	20	50	4.2	B	●	305	26,300
	18.1	184	184		50	4.2	□	—	—	
	18.2				50	4.2	□	□	—	—
	18.3				50	4.3	□	□	—	—
	18.4				50	4.3	□	□	—	—
60685	18.5			118	194	50	4.3	B	●	350
	18.6	56	4.3			□	□	—	—	
	18.7	56	4.4			□	□	—	—	
	18.8	56	4.4			□	□	—	—	
	18.9	56	4.4			□	□	—	—	
60690	19	125	201	25	56	4.4	B	●	443	29,900
	19.1				56	4.5	□	□	—	—
	19.2				56	4.5	□	□	—	—
	19.3				56	4.5	□	□	—	—
	19.4				56	4.5	□	□	—	—
60695	19.5	125	201	25	56	4.5	□	—	—	
60696	19.6				56	4.5	B	●	461	31,000
	19.7				56	4.6	□	□	—	—
	19.8				56	4.6	□	□	—	—
	19.9				56	4.6	□	□	—	—
60700	20	128	204	25	56	4.7	B	●	474	31,000
	20.1				56	4.7	□	□	—	—
	20.2				56	4.7	□	□	—	—
	20.3				56	4.7	□	□	—	—
	20.4				56	4.8	□	□	—	—
60705	20.5	128	204	25	56	4.8	B	●	489	33,800
	20.6				56	4.8	□	□	—	—
	20.7				56	4.8	□	□	—	—
	20.8				56	4.8	□	□	—	—
	20.9				56	4.9	□	□	—	—
60710	21	132	208	25	56	4.9	B	●	497	33,800
60711	21.1				56	4.9	B	●	511	33,800
	21.2				56	4.9	□	□	—	—
	21.3				56	5	□	□	—	—
	21.4				56	5	□	□	—	—
60715	21.5	132	208	25	56	5	B	●	515	36,100
	21.6				56	5	□	□	—	—
	21.7				56	5.1	□	□	—	—
	21.8				56	5.1	□	□	—	—
	21.9				56	5.1	□	□	—	—
60720	22	136	212	25	56	5.1	B	●	529	36,100
	22.1				56	5.2	□	□	—	—
	22.2				56	5.2	□	□	—	—
	22.3				56	5.2	□	□	—	—
	22.4				56	5.2	□	□	—	—
60725	22.5	136	212	25	56	5.2	B	●	546	40,900
	22.6				56	5.3	□	□	—	—
	22.7				56	5.3	□	□	—	—
	22.8				56	5.3	□	□	—	—
	22.9				56	5.3	□	□	—	—
60730	23	136	212	25	56	5.4	B	●	567	40,900
	23.1				56	5.4	□	□	—	—

直径DC 23.2~32 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)
Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼	焼入鋼			ステンレス鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅合金	アルミ展伸材	アルミ合金鋳物	チタン合金	インコネル	複合材料	マグネシウム合金	金属基複合材料 (MMC)
	Low Carbon Steel Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel	Quenched and Tempered Steel			Stainless Steel	Tool Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum	Aluminum Alloy Casting	Titanium Alloy	Inconel	Composite Material	Magnesium Alloy	Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		CFRP	AZ91D	
EX-GDR	○	○	○	○	○						○	○		○	○				○	

前ページより

FROM 直径 DC 12.8 ~ 23.1

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャン径 DCON	シャン長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
	23.2	136	212	25	56 5.4						
	23.3				56 5.4						
	23.4				56 5.5						
60735	23.5				56 5.5	B ●	567	43,600			
	23.6				56 5.5						
	23.7				60 5.5						
	23.8				60 5.5						
	23.9				60 5.6						
60740	24				60 5.6	B ●	780	43,600			
	24.1				60 5.6						
	24.2	60 5.6									
	24.3	60 5.7									
	24.4	60 5.7									
60745	24.5	60 5.7	B ●	792	43,600						
	24.6	60 5.7									
	24.7	60 5.8									
	24.8	60 5.8									
	24.9	60 5.8									
60750	25	60 5.8	B ●	801	43,600						
	25.1	60 5.9									
	25.2	60 5.9									
	25.3	60 5.9									
	25.4	60 5.9									
60755	25.5	60 5.9	B ●	832	45,700						
	25.6	60 6									
	25.7	60 6									
	25.8	60 6									
	25.9	60 6									
60760	26	60 6.1	B ●	846	45,700						
	26.1	60 6.1									
	26.2	60 6.1									
	26.3	60 6.1									
	26.4	60 6.2									
60765	26.5	60 6.2	B ●	859	50,300						
	26.6	60 6.2									
	26.7	60 6.2									

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャン径 DCON	シャン長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
	26.8	150	230	32	60 6.2						
	26.9				60 6.3						
60770	27				60 6.3	B ●	908	50,300			
	27.1				60 6.3						
	27.2				60 6.3						
	27.3				60 6.4						
	27.4				60 6.4						
	27.5				60 6.4						
	27.6				60 6.4						
	27.7				60 6.5						
60780	28	60 6.5	B ●	917	50,300						
	28.1	60 6.6									
	28.2	60 6.6									
	28.3	60 6.6									
	28.4	60 6.6									
	28.5	60 6.6									
	28.6	60 6.7									
	28.7	60 6.7									
	28.8	60 6.7									
	28.9	60 6.7									
60790	29	60 6.8	B ●	972	53,400						
	29.1	60 6.8									
	29.2	60 6.8									
	29.3	60 6.8									
	29.4	60 6.9									
	29.5	60 6.9									
	29.6	60 6.9									
	29.7	60 6.9									
	29.8	60 6.9									
	29.9	60 7									
60800	30	60 7	B ●	1,028	53,400						
60810	31	160	240	60 7.2	B ●	1,060	61,500				
60820	32	165	245	60 7.5	B ●	1,125	61,500				



デジタルカタログならメールでカタログを共有可能

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item