


Vコート粉末ハイススパイラルタップ

V Coated CPM Spiral Flutes Tap

VP-SFT



35 ~ 42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。
Best choice for machining pre-hardened material with hardness HRC35-42.



ねじの種類 : M

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ϕc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出しセンタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8319269	M 3 × 0.5	STD	OH2	2.5P	46	3.5	19	4	—	—	●	4	3,370	
8319283	M 4 × 0.7				52	4.9	21	5	Yes	●	7	3,300		
8319290	M 5 × 0.8				60	5.6	24	5.5	3	Yes	B	●	10	3,340
8319297	M 6 × 1				62	7	29	6	—	—	●	12	3,480	
8319307	M 8 × 1.25				70	8.5	37	6.2	—	—	●	17	4,530	

- 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 ϕk , DRVSはP.1047をご覧ください。
1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.843参照)
 2. 2002年 7月生産以前のものでM3以下は突出しセンタとなります。
 3. タップ精度はめねじ精度を保證するものではありません。
 4. 切削油剤、ペーストはP.1028をご参照下さい。

※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意ください。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ϕc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出しセンタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8319317	M10 × 1.5	STD	OH3	2.5P	75	10.5	41	7	—	—	●	25	5,450	
8319321	M10 × 1.25				75	10.5	41	7	—	—	●	25	5,450	
8319330	M12 × 1.75				82	12	48	8.5	3	Yes	B	●	38	7,080
8319334	M12 × 1.5				82	12	48	8.5	—	—	—	●	38	7,080
8319337	M12 × 1.25				82	12	48	8.5	—	—	—	●	38	7,080

- Please see p.1047 for length of external center and shank square length ϕk and width DRVS.
1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.843)
 2. Taps of M3 or less produced before July 2002 have external center.
 3. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
 4. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.1028.

※ Stable feed control machines are recommended to avoid over size tapping.

OSGアプリで製品のバーコードを読み込んでスペック情報を入手▶▶▶P.6

製品記号 Abbreviation	被削材 Work Material	低炭素鋼 Low Carbon Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel				ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 Zinc Alloy Casting	チタン合金 Titanium Alloy	Ni基合金 Nickel Alloy	熱硬化性プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性プラスチック Thermo Plastic	
	C	0.25%~0.45%	0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	ACADC	MC	ZDC						
VP-SFT			○	○								○								○							

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.